



ASH Magas oldalfali kivitel

Aircool® a megbízható márka a légkondicionáló készülékek között.
Kis méretű, helytakarékos beltéri egységek.
Egyszerű telepítés jellemzi az Aircool® légkondicionáló berendezéseit.
Különösen alkalmasak otthoni használatra.
A készülékek teljesítménye is ahhoz lett igazítva,
hogy csendes és energiatakarékos működésük legyen.
Az ASH modellek rendelkezésre állnak 2,6 kW-tól 6,4 kW-ig!

ASH Magas oldalfali inverteres készülékek

ASH készülékek paramétereit:

- Vezeték nélküli távirányító 24 órás időzítővel
- Auto-swing funkció
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás
- Saját diagnosztikai funkció és hibajelentés



Infra távirányító



Beltéri egység



Kültéri egység

Model	ASH	25HMVI	35HMVI	50HMVI	71HMVI
-------	-----	--------	--------	--------	--------

Termék specifikációk

Névleges hűtés teljesítmény	kW	2,6	3,2	5,1	6,4
Leadott hűtés telj. tart.	kW	2,0~3,4	2,3~4,1	3,3~6,1	4,6~7,9
Névleges fűtés teljesítmény	kW	2,2	2,8	4,5	5,9
Leadott fűtés telj. tart.	kW	2,0~3,3	2,2~4,0	3,5~6,4	4,7~8,1
Feszültség	V/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

S.E.E.R./S.C.O.P.		5,9/3,8	5,9/3,8	6,4/3,8	5,9/3,8
Energiaosztály hűtés/fűtés		A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Éves energia felvétel hűtés/fűtés	kW/h	178/811	210/995	275/1732	380/2174
PED category		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3

Beltéri egység specifikáció

Légszáll. alacsony/közepes/magas	m³/h	270/330/400	380/430/500	600/750/800	900/1050/1100
Maximális hangnyomás	dB(A)	55	54	55	62
Magasság	mm	250	265	292	322
Szélesség	mm	710	790	920	998
Mélység	mm	190	198	223	240
Tömeg	kg	6,5	8,0	11,0	12,5

Kültéri egység specifikáció

Légszállítás	m³/h	1800	1800	2200	2700
Maximális hangnyomás	dB(A)	61	61	64	66
Magasság	mm	540	540	590	700
Szélesség	mm	780	780	760	845
Mélység	mm	250	250	285	320
Tömeg	kg	29,5	29,5	35,0	50,0