

SCM ZM

Amikor a minőség számít!



multi split SCM ZM



 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

A Mitsubishi Heavy Industries a világ egyik vezető klímaberendezés gyártója. A környezet védelme központi szerepet játszik a termékfejlesztésnél, ezért a klíma készülékekre kompakt méret és igen kis töltetmennyiség jellemző.

SCM ZM multi split beltéri egységek

Sokoldalú szabályozási lehetőségek:

- Heti vagy 24 órás programozás, 3D-s pásztázó, horizontális vagy vertikális légáram
- Hatalmas 3,8"-os háttérvilágításos beépített érintő kijelző és 0,5 °C -os pontosságú hőmérséklet szenzor és szabályzó.

FDTC-VF



Érintő kijelző



Beltéri egység

Jellemzők:

- Vezetékes, heti programozható digitális termosztát
- Légcsatornázható
- Egyedileg állítható lamellák
- Csendes működés
- Beépített cseppvízszivattyú

FDTC		25VF	35VF	50VF	60VF
Műszaki adatok					
Hűtőteljesítmény	kW	2,5	3,6	5,0	5,6
Fűtő teljesítmény	kW	3,4	4,5	5,4	6,7
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	390/600	420/660	420/810	420/810
Hangteljesítményszint	dB(A)	50	54	60	60
Hangnyomás alacsony/magas	dB(A)	29/38	30/41	30/47	30/47
Méretetek (m x sz x mé)	mm	248x570x570	248x570x570	248x570x570	248x570x570
Súly	kg	15	15	15	15

FDUM-VF



Érintő kijelző



Beltéri egység

Jellemzők:


- Vezetékes, heti programozható digitális termosztát
- Beépített cseppvízszivattyú
- Légcsatornázható
- 100 Pa statikus nyomás
- 26 dB(A)-s csendes működés

FDUM		50VF
Műszaki adatok		
Hűtőteljesítmény	kW	5,0
Fűtő teljesítmény	kW	5,4
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	480/780
Hangteljesítményszint	dB(A)	60
Hangny. alacsony/magas	dB(A)	26/37
Méretetek (m x sz x mé)	mm	280x750x635
Súly	kg	29

FDEN-VF



Érintő kijelző



Beltéri egység

Jellemzők:

- Vezetékes, heti programozható digitális termosztát

FDEN		50VF
Műszaki adatok		
Hűtőteljesítmény	kW	5,0
Fűtő teljesítmény	kW	5,4
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	420/660
Hangteljesítményszint	dB(A)	60
Hangny. alacsony/magas	dB(A)	37/46
Méretetek (m x sz x mé)	mm	210/1070/690
Súly	kg	28

SRK-ZMX



Infra
távirányító

Beltéri egység

Jellemzők:

- Gazdaságos üzemmód - hatékony üzemeltetés
- 3D -s pásztázó levegő kifújás
- Anti-allergén poratka és pollen szűrő
- Légtisztító betét
- 21 dB(A)-s csendes működés

SRK		20ZMX-S	25ZMX-S	35ZMX-S	50ZMX-S	60ZMX-S
Műszaki adatok						
Hűtőteljesítmény	kW	2,0	2,55	3,5	5,0	6,0
Fűtő teljesítmény	kW	2,5	3,13	4,3	6,0	6,8
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	300/690	300/750	300/810	420/810	420/870
Hangteljesítményszint	dB(A)	53	55	58	60	64
Hangnyomás alacsony/magas	dB(A)	21/39	22/41	22/43	25/47	25/51
Méretek (m x sz x mé)	mm	309x890x220	309x890x220	309x890x220	309x890x220	309x890x220
Súly	kg	15	15	15	15	15

SRK-ZM



Infra
távirányító

Beltéri egység

Jellemzők:

- Gazdaságos üzemmód - hatékony üzemeltetés
- 3D -s pásztázó levegő kifújás
- Anti-allergén poratka és pollen szűrő
- Légtisztító betét
- 21 dB(A)-s csendes működés

SRK		20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S	71ZM-S
Műszaki adatok						
Hűtőteljesítmény	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	7,1
Fűtő teljesítmény	kW	2,7	3,2	4,0	5,8	8,0
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	288/468	300/474	300/606	318/678	480/1170
Hangteljesítményszint	dB(A)	49	50	58	60	60
Hangnyomás alacsony/magas	dB(A)	21/33	21/34	22/42	25/46	26/49
Méretek (m x sz x mé)	mm	294x798x229	294x798x229	294x798x229	294x798x229	318x1098x248
Súly	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	15,0

SRF-ZMX



Infra
távirányító

Beltéri egység

Jellemzők:

- Gazdaságos üzemmód - hatékony üzemeltetés
- 3D -s pásztázó levegő kifújás
- Anti-allergén poratka és pollen szűrő
- Légtisztító betét
- 26 dB(A)-s csendes működés

SRF		20ZMX-S	35ZMX-S	50ZMX-S
Műszaki adatok				
Hűtőteljesítmény	kW	2,5	3,5	5,0
Fűtő teljesítmény	kW	3,4	4,5	6,0
Légszállítás alacsony/magas	m ³ /h	348/540	384/552	396/690
Hangteljesítményszint	dB(A)	51	52	53
Hangny. alacsony/magas	dB(A)	26/40	28/41	32/46
Méretek (m x sz x mé)	mm	600x860x238	600x860x238	600x860x238
Súly	kg	18	19	19

SCM ZM multi split kültéri egység

SCM-40-60-ZM



Kompakt kültéri egység

SCM-71-125ZM



Kompakt kültéri egység

SCM		40ZM-S	45ZM-S	50ZM-S	60ZM-S	71ZM-S	80ZM-S	100ZM-S	125ZM-S
Műszaki adatok									
Teljesítmény	kW	4 (1,8~5,9)	4,5 (1,8~6,4)	5 (1,8~7,1)	6 (1,8~7,5)	6,3(2,15~7,1)	7,1(2,15~8,0)	8,0(2,15~8,5)	12,5(1,8~14,0)
Éves energia felhasználás	kW/h	237	264	312	375	425	489	707	n.b.
S.E.E.R.		5.92	5.98	5.61	5.61	5.85	5.74	4.95	3,21 (E.E.R.)
Energia hatékonysági osztály		A+	A+	A+	A+	A+	A+	B	A
Üzemi tartomány	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
Fűtési adatok									
Teljesítmény	kW	4,5 (1,4~6,9)	5,6 (1,4~7,4)	6 (1,4~7,5)	6,8 (1,8~7,8)	7,1(1,7~9,5)	8,0(1,6~10,0)	9,0(1,7~10,5)	13,5(1,5~14,0)
Teljesítmény (-10°C)	kW	4.41	4.95	4.9	6.56	5.98	5.98	8.62	8.1
Éves energia felhasználás	kW/h	1798	2014	2125	2569	2682	2755	3633	n.b.
S.C.O.P.		4.05	4.03	3.82	3.82	3.81	3.81	3.89	4,15 (C.O.P.)
Energia hatékonysági osztály		A+	A+	A	A	A	A	A	A
Üzemi tartomány	°C	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24	-15 től +24
Légszállítás	m ³ /h	2400	2400	2460	2520	3360	3360	4500	4500
Hangteljesítmény	dB(A)	62	62	65	65	66	66	71	72
Hangnyomásszint	dB(A)	47	47	49	50	52	54	56	57
Méreték (m x sz x mé)	mm	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340	945 x 970 x 370	945 x 970 x 370
Súly	kg	47	47	48	49	62	62	92	92
Áramellátás	v/pH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Max. beltéri egységek száma		2	2	3	3	4	4	5	6
Max. csővezeték hossz	m	30	30	40	40	70	70	90	90
Max. csővezeték hossz/készül.	m	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. magasságkülönbség	m	15	15	15	15	20	20	20	20

(EU) sz. 517/2014 szerint R410A hűtőközeggel üzemel..

Az Ön partnere:



Hivatalos és kizárólagos magyarországi importőr: az Equinox Kft..