

Komfort környezet
a nappaltól a
hálószobáig

SRK_oldalfali klíma



A Mitsubishi Heavy Industries a világ egyik vezető klímaberendezés gyártója. A környezet védelme központi szerepet játszik a termékfejlesztésnél, ezért a klíma készülékekre kompakt méret és igen kis töltetmennyiség jellemző.

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Oldalfali SRK



Beltéri egység	SRK-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S
Kültéri egység	SRC-	20ZM-S	25ZM-S	35ZM-S	50ZM-S
Adatok					
Hűtőteljesítmény	<i>kW</i>	2,0	2,5	3,5	5,0
Fűtőteljesítmény	<i>kW</i>	2,7	3,2	4,0	5,8
Fűtőteljesítmény -10 °C-on	<i>kW</i>	2,41	2,48	2,78	2,78
Névleges telj. hűtés/fűtés	<i>kW</i>	2,0/2,8	2,5/2,9	3,5/3,2	5,0/4,7
Hőm. tartomány, hűtés		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Hőm. tartomány, fűtés		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		7,0/4,1	7,1/4,2	7,1/4,2	6,3/4,2
Energia hatékonysági osztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Éves energia felhasználás	<i>kW/h</i>	101/968	124/977	173/1074	278/1568
E.E.R./C.O.P.		4,6/4,4	4,0/4,0	3,5/4,0	3,2/3,7
PED besorolás		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Áramellátás	<i>V/pH/Hz</i>	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Teljesítményfelvétel	<i>kW</i>	0,44/0,62	0,62/0,80	1,0/1,0	1,55/1,59
Áramfelvétel	<i>A</i>	2,4/3,1	3,1/3,8	4,7/4,7	6,8/7,0
Védelem	<i>A</i>	16T	16T	16T	16T
Kábelezés beltéri/kültéri	<i>mm²</i>	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Védelem		külső	külső	külső	külső
Max. csővezeték hossz	<i>m</i>	15	15	15	25
Max. magasságkülönbség	<i>m</i>	10	10	10	15
Peremező csatlakozások	<i>Inch</i>	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Hűtőközeg töltet R410A	<i>kg</i>	0,75	0,75	1,05	1,35
Töltet x m	<i>m</i>	15	15	15	15
Utántöltés	<i>g/m</i>	0	0	0	0
Beltéri egység					
Légszállítás	<i>m³/h</i>	288/318/336/468	300/318/360/474	300/324/384/606	318/360/468/678
Hangnyomásszint	<i>dB(A)</i>	21/24/27/33	21/24/28/34	22/26/32/42	25/28/37/46
Hangteljesítményszint	<i>dB(A)</i>	49	50	58	60
Dréncső	<i>mm</i>	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Méretek (h x sz x m)	<i>mm</i>	294x798x229	294x798x229	294x798x229	294x798x229
Nettó tömeg	<i>kg</i>	9,5	9,5	9,5	9,5
Kültéri egység					
Légszállítás	<i>m³/h</i>	1770	1926	1890	2160
Hangnyomásszint csendes üzem	<i>dB(A)</i>	47 (42)	48 (42)	50 (45)	51 (43)
Hangnyomásszint	<i>dB(A)</i>	59	60	62	61
Méretek (h x sz x m)	<i>mm</i>	540x842x290	540x842x290	540x842x290	640x871x290
Nettó tömeg	<i>kg</i>	31,5	31,5	34,5	40,5



Beltéri egység	SRK-	63ZM-S	71ZM-S	80ZM-S
Kültéri egység	SRC-	63ZM-S	71ZM-S	80ZM-S
Adatok				
Hűtőteljesítmény	<i>kW</i>	6,3(2,15~7,1)	7,1(2,15~8,0)	8,0(2,15~8,5)
Fűtőteljesítmény	<i>kW</i>	7,1(1,7~9,5)	8,0(1,6~10,0)	9,0(1,7~10,5)
Fűtőteljesítmény -10 °C-on	<i>kW</i>	5,99	6,49	6,49
Néveleges tel. hűtés/fűtés	<i>kW</i>	6,3/7,1	7,1/7,6	8,0/7,9
Hőm. tartomány, hűtés		-15~+46°C	-15~+46°C	-15~+46°C
Hőm. tartomány, fűtés		-15~+24°C	-15~+24°C	-15~+24°C
S.E.E.R./S.C.O.P.		6,3/4,2	6,1/4,1	5,8/4,0
Energia hatékonysági osztály		A++/A+	A+/A+	A+/A+
Éves energia felhasználás	<i>kW/h</i>	351/2421	411/2643	491/2785
E.E.R./C.O.P.		3,6/4,0	3,3/3,7	3,0/3,5
PED besorolás		Art.3 Lid3	Art.3 Lid3	Art.3 Lid3
Áramellátás	<i>V/pH/Hz</i>	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Teljesítményfelvétel	<i>kW</i>	1,76/1,79	2,16/2,14	2,65/2,55
Áramfelvétel	<i>A</i>	8,0/8,1	9,7/9,7	11,9/11,4
Védelem	<i>A</i>	20T	20T	20T
Kábelezés beltéri/kültéri	<i>mm²</i>	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Védelem		külső	külső	külső
Max. csővezeték hossz	<i>m</i>	30	30	30
Max. magasságkülönbség	<i>m</i>	20	20	20
Peremező csatlakozások	<i>Inch</i>	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"
Hűtőközeg töltet R410A	<i>kg</i>	1,8	1,8	1,8
Töltet x m	<i>m</i>	15	15	15
Utántöltés	<i>g/m</i>	25	25	25
Beltéri egység				
Légszállítás	<i>m³/h</i>	480/780/960/1110	480/840/1050/1170	480/900/1110/1260
Hangnyomászint	<i>dB(A)</i>	26/37/43/47	26/39/45/49	26/41/47/51
Hangteljesítményszint	<i>dB(A)</i>	59	60	64
Dréncső	<i>mm</i>	Ø16	Ø16	Ø16
Méretek (h x sz x m)	<i>mm</i>	318x1098x248	318x1098x248	318x1098x248
Nettó tömeg	<i>kg</i>	16,0	16,0	16,0
Kültéri egység				
Légszállítás	<i>m³/h</i>	2910	3300	3780
Hangnyomászint csendes üz.	<i>dB(A)</i>	49(45)	53(45)	56(45)
Hangnyomászint	<i>dB(A)</i>	62	66	69
Méretek (h x sz x m)	<i>mm</i>	750x968x340	750x968x340	750x968x340
Nettó tömeg	<i>kg</i>	57,0	57,0	57,0

Az Ön partnere:



Hivatalos és kizárólagos magyarországi importőr: az Equinox Kft.