

DC INVERTERES

Dőljön hátra és élvezze
egy inverteres klíma előnyeit,
a Totaline klímaberendezés
mindenről gondoskodik
Ön helyett!



mono split klíma

TOTALINE®



TOTALINE oldalfali mono split klíma

A legújabb DC inverteres technológiával vezérelt, iker forgódugattyús kompresszorának köszönhetően a Totaline klímák kiváló teljesímenyt nyújtanak a kényelem és az energia megtakarítás területén. Töleletes kényelmet biztosít - gyorsan eléri és egyenletes szinten tartja a kívánt szobahőmérsékletet.

- LED kijelző a burkolaton
- Fejlett antibakteriális szűrőrendszer
- Hűtés akár +46 C-os, fűtés akár -15 C-os környezeti hőmérsékletig
- Optimalizált légáram: négy fokozatú légáram szabályozás
- Magasfokú energiahatékonyság
- Időzítő funkció
- Éjszakai / Energiatakarékos / Csendes üzemmód

Műszaki adatok:

Modell	Kültéri egység		38QUS009DS(N)	38QUS012DS(N)	38QUS018DS(N)	38QUS022DS(N)
	Beltéri egység		42QHF009DS	42QHF012DS	42QHF018DS	42QHF022DS
Hűtés	Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,5	5,1	6,4
	Hűtőteljesítmény tartomány	kW	1,0 - 3,2	1,0 - 3,6	1,5 - 5,3	1,7 - 6,6
	Teljesítményfelvétel (std.)	kW	0,81	1,21	1,76	2,2
	Áramfelvétel	A	3,7	5,5	8,1	9,9
	EER/COP	W/W	3,3 / 3,8	2,9 / 3,1	2,9 / 3,3	2,9 / 3,1
	Energiahatékonysági osztály, hűtés		A++	A++	A++	A++
SEER		6,1	6,1	6,2	6,2	
Éves energia felhasználás	kWh	155 / 770 / 619	201 / 980 / 840	288 / 1470 / 1260	361 / 1820 / 1668	
Fűtés	Fűtő teljesítmény	kW	2,9	3,8	5,2	6,4
	Fűtőteljesítmény tartomány	kW	1,0 - 3,5	1,0 - 4,1	1,3 - 5,6	1,5 - 6,8
	Teljesítményfelvétel (std.)	kW	0,76	1,25	1,6	2,05
	Áramfelvétel	A	3,5	5,7	7,3	9,2
	Energiahatékonysági osztály, fűtés		A+	A+	A+	A+
	SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Teljesítményfelvétel (rated)	kW	2,1	2,1	2,75	2,95	
Áramfelvétel (rated)	A	9,5	9,5	12,5	13	

SEER
A++

SCOP
A+

Műszaki adatok

Beltéri egység		42QHF009DS	42QHF012DS	42QHF018DS	42QHF022DS
Légszállítás	m3/h	470/390/300/180	500/390/00/180	600/500/400/260	900/820/700/450
Hangnyomás szint (high/med/low/silence)	dB(A)	42/38/34/22	44/40/36/23	45/41/38/24	50/48/43/29
Hangteljesítmény szint	dB(A)	57	58	59	63
Méret (m x sz x mé)	mm	800x188x275	800x188x275	904x205x275	1045x235x315
Súly	kg	7,5/10,5	7,5/10,5	9,5/13,0	12,5/17,5

Kültéri egység		38QUS009DS(N)	38QUS012DS(N)	38QUS018DS(N)	38QUS022DS(N)
Légszállítás	m3/h	1800	2000	2000	2500
Hangnyomás szint	dB(A)	53	54	55	58
Hangteljesítmény szint	dB(A)	61	62	63	68
Hűtés Üzem tartomány		-10C - +46C	-10C - +46C	-10C - +46C	-10C - +46C
Fűtés Üzem tartomány		-15C - +24C	-15C - +24C	-15C - +24C	-15C - +24C
Méret (m x sz x mé)	mm	780x250x540	810x310x588	810x310x588	845x320x700
Súly	kg	27,5/29,5	30,5/33,0	37,0/40,0	47,0/50,0
Peremező csatlakozások (gáz- folyadék)		9,52(3/8") -6,35 (1/4")	9,52(3/8") -6,35 (1/4")	12,7(1/2") -6,35 (1/4")	15,9(5/8") -9,52 (3/8")
Max. csővezeték hossz	m	20	20	25	25
Max. magasságkülönbség	m	8	8	10	10
Min. csővezeték hossz	m	3	3	3	3
Áramellátás		230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz
Hűtőközeg töltet	kg	0,8	1,03	1,7	1,95